


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
533-65020

TLFD32DS-1X50YE



|                                 |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>            | Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck                                                                                                                |
| <b>Produktfamilie</b>           | TLFD DS – 2:1 Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr, flüssigkeitsbeständig                                                                                                 |
| <b>Material</b>                 | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)                                                                                                                                           |
| <b>Farbe</b>                    | Gelb (YE)                                                                                                                                                                     |
| <b>Betriebstemperatur</b>       | -55 °C bis +125 °C                                                                                                                                                            |
| <b>Druckmethode</b>             | Thermotransfer                                                                                                                                                                |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b>   | 19,7 kV/mm                                                                                                                                                                    |
| <b>Empfohlene Farbbänder</b>    | TTDTHOUT                                                                                                                                                                      |
| <b>Inhalt</b>                   | 5000 ST                                                                                                                                                                       |
| <b>Inhalt per</b>               | Karton                                                                                                                                                                        |
| <b>Lagerbedingungen</b>         | 50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte. |
| <b>Lagerzeit</b>                | 24 Monate                                                                                                                                                                     |
| <b>Min. Schrumpftemperatur</b>  | +120 °C                                                                                                                                                                       |
| <b>Schrumpfrate</b>             | 2:1                                                                                                                                                                           |
| <b>Thermotransferdrucker</b>    | TT431, TT4030DS, TT4030                                                                                                                                                       |
| <b>Wanddicke (WT)</b>           | 0,51 mm                                                                                                                                                                       |
| <b>Zulassungen/Normen</b>       | DIN EN 50343:2014 Appendix H, EN 45545-2                                                                                                                                      |
| <b>Ø Liefermaß min. (D)</b>     | 3,41 mm                                                                                                                                                                       |
| <b>Ø nach Schrumpf max. (d)</b> | 1,6 mm                                                                                                                                                                        |

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

EN 50343