


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
533-65032

TLFD254DS-1X50YE



Produktgruppe	Schrumpfschlauchmarkierer im Leiterformat, Thermotransferdruck
Produktfamilie	TLFD DS – 2:1 Schienenfahrzeugbau, geringe Brandgefahr, flüssigkeitsbeständig
Material	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe	Gelb (YE)
Betriebstemperatur	-55 °C bis +125 °C
Druckmethode	Thermotransfer
Durchschlagsfestigkeit	19,7 kV/mm
Empfohlene Farbbänder	TTDTHOUT
Inhalt	1000 ST
Inhalt per	Karton
Lagerbedingungen	50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.
Lagerzeit	24 Monate
Min. Schrumpftemperatur	+120 °C
Schrumpfrate	2:1
Thermotransferdrucker	TT431, TT4030DS, TT4030
Wanddicke (WT)	0,63 mm
Zulassungen/Normen	DIN EN 50343:2014 Appendix H, EN 45545-2
Ø Liefermaß min. (D)	26,25 mm
Ø nach Schrumpf max. (d)	12,7 mm

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

EN 50343