Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-93209 **MBT20S**



Produktgruppe	Kabelbinder mit Kugelverschluss
Produktfamilie	MBT-Serie, Edelstahl SS316L (V4A)
Material	Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L)
Farbe	Metall (ML)

Ausführung	unverzahnt
Betriebstemperatur	-80 °C bis +538 °C
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	152,0 mm
Bündel Ø min.	12,0 mm
Dicke (T)	0,3 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0061 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	521,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	900 N
Verarbeitungswerkzeug	KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST
Zulassungen/Normen	IEC 60092, IEC 62275, IEC 62275:2018

HF LFH RoHS

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.

created on 14. March 2025, 11:56 pm