


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
111-95149

MBT14XH



<b>Produktgruppe</b>	Kabelbinder mit Kugelverschluss
<b>Produktfamilie</b>	MBT-Serie, Edelstahl SS316L (V4A)
<b>Material</b>	Edelstahl, rostfrei, Typ SS316L (SS316L)
<b>Farbe</b>	Metall (ML)
<b>Anwendungsbereich</b>	Hochtemperaturanwendungen
<b>Ausführung</b>	unverzahnt
<b>Betriebstemperatur</b>	-80 °C bis +538 °C
<b>Breite (W)</b>	12,3 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	102,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	12,0 mm
<b>Dicke (T)</b>	0,3 mm
<b>Gewicht pro Einheit (netto)</b>	0,0133 kg
<b>Halogenfrei</b>	Ja
<b>Inhalt</b>	50 ST
<b>Inhalt per</b>	Stück
<b>Länge (L)</b>	362,0 mm
<b>Lösbarer Verschluss</b>	Nein
<b>Mindesthaltekraft</b>	2700 N
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST
<b>Zulassungen/Normen</b>	IEC 60092, IEC 62275, IEC 62275:2018

