Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-00843 T50ROSEC23



Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung, 3,0 - 6,0 mm
Produktfamilie	EdgeClip-Serie, 3,0 - 6,0 mm, Aufnahme seitlich
Material	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	EdgeClip, seitlich, montiert, zweiteilig
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Blechstärke max.	6,0 mm
Blechstärke min.	3,0 mm
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	45,0 mm
Bündel Ø min.	1,0 mm
Dicke (T)	1,3 mm
Fußteil	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Höhe (H)	1,3 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Länge (L)	200,0 mm
Länge (L2)	14,8 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

HF ✓ RoHS ✓

created on 15. March 2025, 1:49 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.