Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
118-00032 PT2A



Produktgruppe	Kabelbinder für Hochtemperaturanwendungen bis +240 °C
Produktfamilie	PEEK Kabelbinder
Material	Polyetheretherketon (PEEK)
Farbe	Beige (BGE)

Anwendungsbereich	Hochtemperatur, Außenanwendungen
Ausführung	außenverzahnt
Betriebstemperatur	-55 °C bis +240 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V0 (3 mm)
Breite (W)	3,4 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	4,0 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,000694 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	145,0 mm
Mindesthaltekraft	230 N
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zulassungen/Normen	EN 62275, EN 62275:2009, IEC 62275

HF RoHS

created on 15. March 2025, 12:07 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.