Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
121-83360 KR8/33



Produktgruppe	Kabelbinder mit Glasfaserstift-Verschluss
Produktfamilie	KR-Serie einteilig
Material	Polyamide 6.6 UV-stabilisiert (PA66UV)
Farbe	Schwarz (BK)

Anwendungsbereich	Außenanwendungen
Ausführung	unverzahnt
Befestigungsart	Kabelbinder
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	8,0 mm
Bündel Ø max.	86,0 mm
Bündel Ø min.	8,0 mm
Dicke (T)	2,3 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,004387 kg
Inhalt	50 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	337,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	785 N
Verarbeitungswerkzeug	KR6/8, KR8PNSE, EVO-KR
Verzahnung	unverzahnt
Zulassungen/Normen	IEC 62275:2006

RoHS

created on 15. March 2025, 12:14 am

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.