


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-01591

T50RFIDCHA



Produktgruppe	Kabelbinder mit integriertem RFID-Transponder
Produktfamilie	T50RFID – Hochfrequenz (HF), unbedruckt
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	ohne
Beschreibbarer Speicher	Beschreibbarer Speicher: 640 bits
Betriebstemperatur	-25 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	50 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Frequenz	13.56 MHz (HF)
Gewicht pro Einheit (netto)	0,001705 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	200 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	225 N
RFID Chip Typ	HID VIGO Glass Tag HF
Verarbeitungswerkzeug	EVOcut, EVO7i, RFID-HS9BT-HF, RFID-DT22-HF, RFID - IOS READER, RFID-PNR-HF-R
Inhalt	100 ST

HF ✓

RoHS ✓