

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
151-01425

RCA15SM8



|                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Ratchet P-Clamp                                                                                         |
| <b>Produktfamilie</b>              | Für Bündeldurchmesser von 6,2 mm bis 13,7 mm, A-Serie                                                   |
| <b>Material</b>                    | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV), Stahl (ST), verzinkt (ZN) |
| <b>Farbe</b>                       | Schwarz (BK)                                                                                            |
| <b>Ausführung</b>                  | Kurz                                                                                                    |
| <b>Befestigungsart</b>             | Schraubmontage                                                                                          |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -40 °C bis +105 °C                                                                                      |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | UL94 HB                                                                                                 |
| <b>Breite (W)</b>                  | 34,9 mm                                                                                                 |
| <b>Bündel Ø max.</b>               | 13,7 mm                                                                                                 |
| <b>Bündel Ø min.</b>               | 6,2 mm                                                                                                  |
| <b>CE konform</b>                  | Nein                                                                                                    |
| <b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b> | 8.31 mm                                                                                                 |
| <b>Inhalt</b>                      | 300 ST                                                                                                  |
| <b>Inhalt per</b>                  | Box                                                                                                     |
| <b>Länge (L)</b>                   | 115,6 mm                                                                                                |
| <b>Länge (L2)</b>                  | 86,9 mm                                                                                                 |
| <b>Mindesthaltekraft</b>           | 445 N                                                                                                   |
| <b>ROHS konform</b>                | Ja                                                                                                      |
| <b>UL File Nummer</b>              | E64139                                                                                                  |

