## **Technisches Datenblatt**

## Verdrahtungskanäle BE-DIN 75, Kanalbreite 50







Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

Direkte Wandmontage mit doppelseitigem Klebeband oder über die integrierte Bodenlochung. Schwer entflammbar und selbstverläschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Die Stege im Kanalunterteil können werkzeuglos ausgebrochen werden.

Geprüft nach DIN EN 50085-2-3.

Unter- und Oberteil im Set.



PVC

Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Artikelnummer	6132384	
Тур	BEDIN 7550 sgr	
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal	
Bezeichnung 2	BE DIN Set 75x50 7030	
Hersteller	OBO	
Farbe	steingrau; RAL 7030	
Werkstoff	Polyvinylchlorid	
Kleinste VK-Einheit	32	
Mengeneinheit	Meter	
Gewicht	44 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 m	
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate	1,1706 kg COe / 1 Meter	

#### **Abmessungen**

Länge	2.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	75 mm

# **Technisches Datenblatt**

# Verdrahtungskanäle BE-DIN 75, Kanalbreite 50



Artikelnummer: 6132384

Technische Daten		
	Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
	Befestigungsart	Bodenlochung
	Flexibel	nein
	Halogenfrei	nein
	Kriechstromfest	ja
	Mit Oberteil	ja
	Nutzquerschnitt	31 cm <sup>2</sup>
	Schlitzabstand	10 mm
	Schlitzbreite	4 mm
	Selbstverlöschend	ja