### **Technisches Datenblatt**

### Anbaueinheit für GESR9, Höhe 40-70 mm







Montagefertige Kanalanbaueinheit mit einem Geräteeinbaudeckel zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße R9, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelagsanlegeprofilen), Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung und einem Kanalendstück. Im Lieferumfang enthalten sind 3 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 3 Estrichanker, 1 Deckelstoßunterstützung und 1 Bausatz für Winkelabzweig.

Größe der Montageöffnung geeignet zum Einbau einer runden Einbaueinheit der Nenngröße R9/55.



St

Stahl


FS

bandverzinkt

#### Stammdaten

Artikelnummer	7424886
Bezeichnung 1	Anbaueinheit
Bezeichnung 2	für OKA-W
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	868 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

#### Abmessungen



Länge	473 mm
Breite	400 mm
Maß A	400 mm
Maß d Ø	305 mm
Maß h	40 mm

# **Technisches Datenblatt**

## Anbaueinheit für GESR9, Höhe 40-70 mm





Technische Daten		
	Abdeckung Montageöffnung	ja
	Abdeckungen	1
	Anzahl der Montageöffnungen	1
	Deckelbefestigung rastend	nein
	Dichtungseinbaumöglichkeit	ja
	Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
	Einbauöffnung für Einbaueinheit	rund
	Entkoppelbar	nein
	Geeignet für Dehnungsfuge	nein
	Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
	Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal	ja
	Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
	Kanalhöhe max.	70 mm
	Kanalhöhe min.	40 mm
	Materialstärke Deckel	4
	Mindestestrichhöhe	40
	Mit Anschlussöffnung	ja
	Mit Potentialausgleich	nein
	Mit Trennwand	nein
	Mit Überstand	ja
	Montageöffnung	für Geräteeinsatz
	Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten	R9
	Nivellierbereich max.	70 mm
	Nivellierbereich min.	40 mm
	Oberteil abnehmbar	ja