

## Induktiver Sensor

IGK3008BBPKG/K1/US-104



### Produktmerkmale

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Elektrische Ausführung | PNP              |
| Ausgangsfunktion       | Schließer        |
| Schaltabstand [mm]     | 8                |
| Gehäuse                | Gewindebauform   |
| Abmessungen [mm]       | M18 x 1 / L = 60 |

### Einsatzbereich

|                                |                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft          | Vergoldete Kontakte; Erhöhter Schaltabstand; Korrekturfaktor K=1; Magnetfeldfest                               |
| Applikation                    | Einsatz in Industrie-, Mobil-, Kühl- und Schmiermittelanwendungen; Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation |
| Magnetfeldfest                 | ja                                                                                                             |
| Max. Magnetfeldfestigkeit [mT] | 300                                                                                                            |

### Elektrische Daten

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Betriebsspannung [V] | 10...30 DC |
| Stromaufnahme [mA]   | < 20       |
| Schutzklasse         | III        |
| Verpolungsschutz     | ja         |

### Ausgänge

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Elektrische Ausführung                                   | PNP       |
| Ausgangsfunktion                                         | Schließer |
| Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]                | 2,5       |
| Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100       |
| Schaltfrequenz DC [Hz]                                   | 2000      |
| Kurzschlusschutz                                         | ja        |
| Überlastfest                                             | ja        |

### Erfassungsbereich

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Schaltabstand [mm]        | 8        |
| Realschaltabstand Sr [mm] | 8 ± 10 % |
| Arbeitsabstand [mm]       | 0...6,48 |



## Induktiver Sensor

IGK3008BBPKG/K1/US-104

|                             |                                                                                                                                |                                                                              |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Erhöhter Schaltabstand      |                                                                                                                                | ja                                                                           |  |
| Genauigkeit / Abweichungen  |                                                                                                                                |                                                                              |  |
| Korrekturfaktor             |                                                                                                                                | Stahl: 1 / Edelstahl: 1 / Messing: 1 / Aluminium: 1 / Kupfer: 1              |  |
| Hysterese [% von Sr]        |                                                                                                                                | 3...15                                                                       |  |
| Schaltpunktdrift [% von Sr] |                                                                                                                                | -10...10                                                                     |  |
| Korrekturfaktor K=1         |                                                                                                                                | ja                                                                           |  |
| Umgebungsbedingungen        |                                                                                                                                |                                                                              |  |
| Umgebungstemperatur [°C]    |                                                                                                                                | -40...85                                                                     |  |
| Schutzart                   |                                                                                                                                | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K                                           |  |
| Zulassungen / Prüfungen     |                                                                                                                                |                                                                              |  |
| EMV                         | EN 61000-4-2 ESD                                                                                                               | 4 kV CD / 8 kV AD                                                            |  |
|                             | EN 61000-4-3 HF gestrahlt                                                                                                      | 10 V/m                                                                       |  |
|                             | EN 61000-4-4 Burst                                                                                                             | 2 kV                                                                         |  |
|                             | EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden                                                                                               | 10 V                                                                         |  |
|                             | EN 55011                                                                                                                       | Klasse B                                                                     |  |
| Schwingfestigkeit           | EN 60068-2-6 Fc                                                                                                                | 20 g (10...3000 Hz) / 50 Frequenzzyklen, 1 Oktave/Minute, in 3 Achsen        |  |
| Schockfestigkeit            | EN 60068-2-27 Ea                                                                                                               | 100 g 11 ms Halbsinus; je 3 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen |  |
| Dauerschockfestigkeit       | EN 60068-2-27                                                                                                                  | 40 g 6 ms; je 4000 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen          |  |
| Schneller Temperaturwechsel | EN 60068-2-14 Na                                                                                                               | TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 Zyklen                 |  |
| Salzsprühnebeltest          | EN 60068-2-52 Kb                                                                                                               | Schärfegrad 5 (4 Prüfzyklen)                                                 |  |
| MTTF [Jahre]                | 464                                                                                                                            |                                                                              |  |
| Embedded Software enthalten | ja                                                                                                                             |                                                                              |  |
| UL-Zulassung                | Ta                                                                                                                             | -25...70 °C                                                                  |  |
|                             | Enclosure type                                                                                                                 | Type 1                                                                       |  |
|                             | Spannungsversorgung                                                                                                            | Limited Voltage/Current                                                      |  |
|                             | Zulassungsnummer UL                                                                                                            | A005                                                                         |  |
|                             | File Nummer UL                                                                                                                 | E174191                                                                      |  |
| Mechanische Daten           |                                                                                                                                |                                                                              |  |
| Gewicht [g]                 | 46,4                                                                                                                           |                                                                              |  |
| Gehäuse                     | Gewindebauform                                                                                                                 |                                                                              |  |
| Einbauart                   | bündig einbaubar                                                                                                               |                                                                              |  |
| Abmessungen [mm]            | M18 x 1 / L = 60                                                                                                               |                                                                              |  |
| Gewindebezeichnung          | M18 x 1                                                                                                                        |                                                                              |  |
| Werkstoffe                  | Messing weißbronze-beschichtet; aktive Fläche: LCP weiß; LED-Fenster: PEI; Befestigungsmuttern: Messing weißbronze-beschichtet |                                                                              |  |
| Anzeigen / Bedienelemente   |                                                                                                                                |                                                                              |  |
| Anzeige                     | Schaltzustand                                                                                                                  | 4 x LED, gelb                                                                |  |
| Zubehör                     |                                                                                                                                |                                                                              |  |
| Lieferumfang                | Befestigungsmuttern: 2                                                                                                         |                                                                              |  |
| Bemerkungen                 |                                                                                                                                |                                                                              |  |
| Verpackungseinheit          | 1 Stück                                                                                                                        |                                                                              |  |

## Induktiver Sensor

IGK3008BBPKG/K1/US-104

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet



### Anschluss

