




## Einschweißadapter für Prozesssensoren

WELDING ADAPT G1 V4A



- 1 Dichtfläche
- 2 G1 Innengewinde
- 3 Dichtkante

CRN EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Einsatzbereich	
Druckfestigkeit	[bar] 150
Druckfestigkeit	[MPa] 15
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter
MAWP bei Applikationen gemäß CRN	[bar] 150
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht	[g] 300
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4404 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss	G 1 Dichtkonus
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 50 mm
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück