

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikelnummer: | <b>SA2701</b> |
| Serienname:    |               |
| EAN:           | 4037293162050 |
| Zolltarif:     | 94051140900   |



**Artikelbeschreibung**

Wandanbauleuchte ■ weiß ■ IP54 ■ 220-240V ■ E27  
 ■ Schiffsarmatur

Die Wandanbauleuchte ist komplett aus Kunststoff gefertigt und mit einer Glasabdeckung versehen. Bedingt durch die Schutzart kann diese in allen Räumen, auch im Feuchtraum zum Einsatz gebracht werden.

**Technische Spezifikation** (EC002892)

|  |                    |   |                                    |
|--|--------------------|---|------------------------------------|
| Schutzklasse   | II                 | Art der Verdrahtung   | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Breite (mm)  | 124,00             | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 (°C)               | -25,00 bis 40,00                   |
| Fassung  | E27                | Dimmung 0-10 V  | nein                               |
| Anschlussart   | Schraubklemme      | Dimmung 1-10 V  | nein                               |
| Gehäusefarbe   | weiß               | Dimmung DALI  | nein                               |
| Spannungsart   | AC                 | Dimmung DMX   | nein                               |
| Mit Bewegungsmelder                                      | nein               | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | nein                               |
| Betriebsgerät  | nicht erforderlich | Dimmung LineSwitch  | nein                               |
| Geeignet für Wandmontage                                 | ja                 | Dimmung herstellerspezifisch  | nein                               |
| Mit Lichtsensor  | nein               | Dimmung Netzspannungsmodulation                                     | nein                               |
| Geeignet für Pendelaufhängung                            | nein               | Dimmung Phasenabschnitt   | nein                               |
| Polzahl  | 2,00               | Dimmung Phasenanschnitt   | nein                               |
| Länge (mm)   | 185,00             | Dimmung programmierbar  | nein                               |
| Höhe/Tiefe (mm)  | 112,00             | Dimmung RF  | nein                               |
| Werkstoff des Gehäuses                                   | Kunststoff         | Dimmung Sine Wave Reduction   | nein                               |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                      | nein               | Dimmung Touch and Dim   | nein                               |
| Geeignet für Notlicht                                    | nein               | Dimmung Zigbee  | nein                               |
| Lichtaustritt  | direkt             | Dimmung mit Push-button   | nein                               |
| Werkstoff der Abdeckung                                  | Glas transparent   | Ohne Dimmfunktion   | nein                               |
| Nennspannung (V)   | 230,00             | Dimmung DSI   | nein                               |
| Notstromversorgung integriert                            | nein               | Bedienung über Bluetooth  | nein                               |
| Schutzart (IP)   | IP54               | Kompatibel mit Apple HomeKit  | nein                               |
| Mit Leuchtmittel   | nein               | Kompatibel mit Google Assistant                                     | nein                               |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D"-Zeichen | nein               | Kompatibel mit Amazon Alexa   | nein                               |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich      | nein               | Dimmung DALI-2  | nein                               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                     | 1,00               | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                     | nein                               |
| Geeignet für Einbaumontage                               | nein               | Austauschbares Betriebsgerät  | nein                               |
| Mit Betriebsgerät  | nein               | Kompatibel mit Casambi  | nein                               |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein               | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                 |
| Geeignet für Aufbaumontage                               | ja                 | Geeignet für Deckenmontage  | ja                                 |
| Mit Luftschlitzen  | nein               |   |                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                             | nein               |   |                                    |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                            | nein               |   |                                    |