

Produktdatenblatt | Wandanbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	L54181502RE
Serie:	CUBE
EAN:	4037293162098
Zolltarifnummer:	94051190900

5 Jahre Garantie



Artikelbeschreibung

Wandanbauleuchte (LED) ■ anthrazit ■ IP65 ■ 18 W ■ 220-240 V/AC ■ 3000 K ■ 2x 600 lm

Die LED-Wandleuchte aus massiven Aluminium ist für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Dank der Schutzart kann die Leuchte auch im Feuchtraum verwendet werden. Durch die Außergewöhnliche Bauform wird die Leuchte zum Blickfang in jedem Raum. Der Ausstrahlungswinkel des nach Oben und Unten gerichteten Lichtaustritts wird von den seitlichen Alureflectoren beeinflusst. Da die Reflektoren sowohl im oberen, als auch unteren Bereich separat verstellt werden können, lässt sich der daraus resultierende Lichteffect ganz individuell gestalten. Die Gesamtleistung der Leuchte liegt bei 1200 Lumen.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP65	Mit Luftschlitzen	nein
Schutzart (NEMA)	4	Gehäusefarbe	anthrazit
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Spannungsart	AC	Werkstoff der Abdeckung	Glas
Frequenz	50/60 Hz	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Schutzklasse	I	Farbe der Abdeckung	farblos
Nennstrom [mA] – (min./max.)	400 - 400	Ballwurfsicher	nein
Länge [mm]	150	Schlagfestigkeit	IK06
Breite [mm]	153	Mit Betriebsgerät	ja
Höhe/Tiefe [mm]	150	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Max. Systemleistung [W]	18	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Systemleistung einstellbar	nein	Anschlussart	Schraubklemme
Systemleistung [W] – werkseitig	18	Polzahl	3
Systemleistung – Stufen [W]	18	Notstromversorgung integriert	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Bemessungslichtstrom [lm]	1200	Geeignet für Notlicht	nein
Lichtstrom (min./max.)	1200 - 1200	Geeignet für Deckenmontage	nein
Lichtstrom [lm] – werkseitig	1200	Geeignet für Einbaumontage	nein
Lichtstrom – Stufen (lm)	2x 600	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - 40
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Mit Bewegungsmelder	nein
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Mit Lichtsensor	nein
Lichtfarbe	weiß	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmbar	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung 0-10 V	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Dimmung 1-10 V	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung DALI	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	67	Dimmung DALI-2	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung DMX	nein
Lichtverteiler	Reflektor	Dimmung DSI	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	stufenlos	Dimmung LineSwitch	nein
Fassung	ohne		
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein		
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium		



Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	2,04
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
RoHS-Kennzeichnung	true
Handhabungsrichtlinie	NONE