



Cable assembly with 1x BNC straight plug (longitudinally sealed) with strain relief and 2x nickel plated multiple-spring wire plug (red and black (D=4 mm)), on each approx. 106 mm (visible length) stripped inner conductor, ~ 6 mm, red multiple-spring wire + dielectric and outer conductor twisted, black multiple-spring wire. At the point of separation between inner conductor + dielectric and outer conductor an shrink tube is shrunk on. Over the twisted braid a PVC-tube is pulled over. Ⓐ

Konfektioniertes Kabel mit 1x BNC-Kabelstecker (längsdicht) mit Knickschutztülle und 2x vernickelten Büschelstecker (rot und schwarz (D=4 mm)), an jeweils ca. 106 mm (sichtbare Länge) abisolierten Innenleiter, ~ 6 mm, roten Büschelstecker + Dielektrikum und Außenleiter verdrillt, schwarzen Büschelstecker. An der Stelle der Auftrennung zwischen Innenleiter + Dielektrikum und Außenleiter wird ein Schumpfschlauch aufgeschumpft. Über den verdrillten Schirm wird ein PVC-Schlauch übergezogen. Ⓐ

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Volumen/ volume [mm³]	Werkstoff/ material
				20.09.2022	BJ				
				21.09.2022	SKH	ca./approx.	ca./approx.	ca./approx.	Oberfläche/ finish
			Maßstab/ scale	Benennung/ title					
-	500000000704	20.09.2022	BJ	1:1.5	HF-CABLE 1,0M				
a	500000000787	14.11.2022	SKH		HF-CABLE 1,0M				
b	500000001380	16.02.2024	SKH						
Allgemeintoleranz Maße/ general tol. for dimensions		Allgemeintoleranz Form und Lage / general tolerances for geometrical features			Untert./ doc. type	Materiainr./ material no.		Maße/ dimensions: mm	
für Winkel mit Schenkel <1mm / for angle with side length <1mm					PUR	100009739		Original : DIN A4	
Ersatz für/ replaces					PDM Nr./ pdm no.		Blatt/ sheet 1 von/ of 1		
					10005032				