


## Aufbaugerät mit Befestigung über Langloch



<b>Artikel-Nr.</b>	210700-06
<b>EAN:</b>	4260556626949
<b>Modell:</b>	LED2WORK DIMMbox
<b>Bestell-Nr.:</b>	210700-06
<b>Modell:</b>	LED2WORK DIMMbox
<b>Bauform:</b>	Aufbaugerät mit Befestigung über Langloch
<b>Leistung:</b>	max. 96 W
<b>Durchgangsspannung:</b>	24V DC
<b>Strombelastung max.:</b>	4000 mA
<b>Belegung PIN 1 Input/Output:</b>	24V DC / -
<b>Belegung PIN 2 Input/Output:</b>	- / -
<b>Belegung PIN 3 Input/Output:</b>	GND / DIM-
<b>Belegung PIN 4 Input/Output:</b>	24V DC / DIM+
<b>Material:</b>	Gehäuse: ABS
<b>Ausgangsspannung:</b>	24V DC
<b>Helligkeitssteuerung:</b>	über Drehpotentiometer
<b>Eingang/Ausgang:</b>	M12 Buchse mit 3 m Leitung/ M12 Stecker A kodiert
<b>EIN/AUS Schalter:</b>	Ja
<b>Eingangsspannung:</b>	24V DC
<b>Betriebsgerät:</b>	extern
<b>Schutzart:</b>	IP54
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Betriebstemperatur:</b>	-20 °C - +50 °C
<b>Lagertemperatur:</b>	-20 °C - +80 °C
<b>Abmessungen (mm):</b>	122 mm x 38 mm x 45 mm
<b>Gewicht:</b>	450 g
<b>Bruttogewicht:</b>	500 g
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA
<b>Besonderheit:</b>	Universal DIMMbox für alle LED2WORK 24V DC Leuchten, außer RGB