

Bestell-Nr.: 5XA1565E1F | GTIN (EAN): 4069025073723

Produktbeschreibung: GT,ST1.2a,730,asy





Baugruppe Elektrik, für Große Glocke iQ, Lichtstrom: 5.180 lm, Farbtemperatur: 3000K, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 34 W, Ende der Lebensdauer: 38 W, Reduzierung: 16 W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Geräte-Träger, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

₩ № □ (€

Gew. (kg): 2,4

GTIN (EAN): 4069025073723



Bestell-Nr.: 5XA1565E1F | GTIN (EAN): 4069025073723

Technische Detailbeschreibung: GT,ST1.2a,730,asy



Kenndaten

Produkttyp: Baugruppe ElektrikProduktname: Große Glocke iQ

- Bestell-Nr.: 5XA1565E1F

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: 3-Zonen Facetten-Reflektor aus Kunststoff, Silber beschichtet
- Lichtverteilung: ST1.2a
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED
- Bemessungslichtstrom: 5180lm
- Lichtausbeute: 151lm/WFarbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 730
- Bemessungsleistung Beginn
 - Lebensdauer: 34
- Bemessungsleistung Ende
 - Lebensdauer: 38
- Bemessungsleistung bei 50%

Lichtstrom: 16

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: iQ Street-Remote
- Ausstattung: optimierte
 Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0),
 Desk-Remote (drahtloses,
 spannungsfreies Auslesen und
 Einstellen der iQ-Features in der
 Werkstatt via anwendungsoptimierter
 NFC-Funktion/RFID-Funktion), LightFading, Smart-Wire, Night-Set, LumenSwitch, Temp-Guard, Auto-Match,
 Street-Remote, Voreinstellung:
 Dimmkennlinie logarithmisch

Zertifikate, Standards

- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit:
 Stoßspannungsfestigkeit: 10kV
 (Common Mode); 6kV (Differential Mode)

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 2,4kg

Lichtemission

– Lichtemission: < 3%</p>