

Bestell-Nr.: 5XA769LEDUNITA1 | **GTIN (EAN):** 4069025289308

Produktbeschreibung: FL20mx,LED-Einh,PL43,730



Floodlight FL 20 maxi, LED-Einheit, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Schraubbefestigung, LED, High Power LED, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, mit Leitung mit Stecker, AC, 50/60Hz, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 662mm, Breite: 298mm, Höhe: 106mm, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 CE

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	6,4
GTIN (EAN):	4069025289308

Bestell-Nr.: 5XA769LEDUNITA1 | **GTIN (EAN):** 4069025289308

Technische Detailbeschreibung: FL20mx,LED-Einh,PL43,730



Kenndaten

- Produkttyp: LED-Einheit
- Produktname: Floodlight FL 20 maxi
- Bestell-Nr.: 5XA769LEDUNITA1

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abdeckung: Abdeckscheibe, klar
- Lichtverteilung: PL43
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: High Power LED, LED
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 730

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- LED-Einheit: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Farbgebung: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage

- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, im Gehäuse

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Leitung mit Stecker

Abmessung, Gewicht

- Länge: 662mm
- Breite: 298mm
- Höhe: 106mm
- Gewicht: 6,4kg