

Bestell-Nr.: 51LN12MKM40A3G | GTIN (EAN): 4058352011584

Produktbeschreibung: Silue21,5010lm8mc,ML,L1200,NL3h










Siluette® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.010lm, Lichtausbeute: 136lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 4polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 37W, Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Gehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.200mm, Breite: 152mm, Höhe: 53mm, Stirnwand, aus PMMA, weiß, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: +5..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Verpackungseinheit: 1 Stück

▼ IP 44

□ (€)

Bestückung: LED Gew. (kg): 3,0

GTIN (EAN): 4058352011584





Bestell-Nr.: 51LN12MKM40A3G | GTIN (EAN): 4058352011584

Technische Detailbeschreibung: Silue21,5010lm8mc,ML,L1200,NL3h



Kenndaten

Produkttyp: Office-Leuchte
Produktname: Siluette® 21
Bestell-Nr.: 51LN12MKM40A3G

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

Abdeckung: Abdeckwanne, satiniertAbstrahlwinkel: breit strahlendSymmetrie: symmetrisch

- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED

- Bemessungslichtstrom: 5010lm

- Lichtausbeute: 136lm/W

- Farbtemperatur: 3000/4000/5000K

Farbwiedergabeindex: CRI > 80

Lichtfarbe: 830/840/850

Bemessungsleistung: 37W

 Zusatz: geeignet für Notlichtbetriebsgeräte gemäß IEC 60598-2-22, Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (20/25/30/35W), Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (2800/3500/4200/4800lm)

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element

- Nennbetriebsdauer: 3h

Komponente 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP44

Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)

Schlagfestigkeit: IK04Schutzzeichen: D

- Temperaturbereich (Betrieb): +5..+40°C

 Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen

Norm: EN 60598-2-22

 Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Gehäuse: Stahlblech, weiß

Farbangabe: weißStirnwand: PMMA, weiß

Anzahl: 2 StückFarbangabe: weiß

- Abdeckung: Abdeckwanne aus PC

Montage

 Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, am Seil, an der Decke, an der Wand

Anordnung: Einzelanordnung

 Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

Anschluss: Klemme, 4polig

 Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

Länge: 1200mmBreite: 152mmHöhe: 53mmGewicht: 3,0kg

Lebensdauer

 Bemessungslebensdauer: 100000h (L80/B50) bei UT = 25°C



Bestell-Nr.: 51LN12MKM40A3G | GTIN (EAN): 4058352011584

Maße: Silue21,5010lm8mc,ML,L1200,NL3h

