

Bestell-Nr.: 5LZ904722A | GTIN (EAN): 4058352541524


Produktbeschreibung: SConSens,Lichtsens,An



SITECO Connect Lichtsensor D1, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 120..277V, Spannungsart: AC, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352541524



Bestell-Nr.: 5LZ904722A | GTIN (EAN): 4058352541524

Technische Detailbeschreibung: SConSens,Lichtsens,An



#### Kenndaten

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 21
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 5LZ904722A

#### 1x DALI-2

- Systemstrom: 7mA

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

#### Material, Farbe

- Anbaugehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß

#### Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Montagehöhe: 4..12m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Schraubklemme, 3polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 120..277V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 135mm
- Breite: 115mm
- Höhe: 37mm
- Gewicht: 0,1kg

#### Eingänge

#### 1x Lichtsensor

- Anschluss: Lichtsensor
- Beleuchtungsstärke: 20..800lx
- Möglichkeit: Einsetzbarkeit in großen Höhen

#### Ausgänge

Bestell-Nr.: 5LZ904722A | GTIN (EAN): 4058352541524

Maße: SConSens,Lichtsens,An

