

**Bestell-Nr.:** 5XA1575E1V108 | **GTIN (EAN):** 4069025073914


**Produktbeschreibung:** KIGlockeiQ,S120005,3220lm730,SR,D4i,LST



Kleine Glocke iQ, Mastleuchte, primäre Lichtlenkung mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: S120005, Abstrahlwinkel primär: breit strahlend, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Bemessungswerte: 3.220lm | 20,1W | 160,2lm/W (Beginn Lebensdauer); Ende Lebensdauer: 3.220lm | 20,8W; bei 50% Lichtstrom: 1.610lm | 9,7W | 166lm/W, Farbtemperatur: 3000K, Farbwiedergabe: CRI > 70, Lichtfarbe: 730, Lichteinstellung 1 (weitere Lichteinstellungen möglich): 100% | 3.220lm | 20,1W | 160,2lm/W | 3.000K (Beginn Lebensdauer); Ende Lebensdauer: 20,8W, Vorschaltgerät: iQ-Street Remote, D4i mit Leistungsreduzierung D4iiQ Smart Interface, Steuerung: optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Desk-Remote (drahtloses, spannungsfreies Auslesen und Einstellen der iQ-Features in der Werkstatt via anwendungsoptimierter NFC-Funktion/RFID-Funktion), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Stoßspannungsfestigkeit: 10kV (Common Mode); 6kV (Differential Mode), Leuchtgehäuse, glockenförmig, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S), Mastbogen bitte separat bestellen, Durchmesser: 430mm, Höhe: 575mm, Smart Interface oben: Zhaga, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK09, normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 5,3  
GTIN (EAN): 4069025073914



**Bestell-Nr.:** 5XA1575E1V108 | **GTIN (EAN):** 4069025073914

**Technische Detailbeschreibung:** KIGlockeiQ,S120005,3220lm730,SR,D4i,LST



## Kenndaten

- Produkttyp: Mastleuchte
- Produktname: Kleine Glocke iQ
- Bestell-Nr.: 5XA1575E1V108

## Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: 3-Zonen Facetten-Reflektor aus Kunststoff, Silber beschichtet
- Abdeckung: Abdeckwanne, klar
- Lichtverteilung: S120005
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Bemessungswerte: 3220lm | 20,1W | 160,2lm/W (Beginn Lebensdauer); Ende Lebensdauer: 3220lm | 20,8W; bei 50% Lichtstrom: 1610lm | 9,7W | 166lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 730
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)

#### Werkseitige Lichteinstellungen (LE):

- Beginn Lebensdauer:  
LE 1: 100% | 3220lm | 20,1W | 160,2lm/W | 3000K
- Ende Lebensdauer:  
LE 1: 20,8W
- weitere Lichteinstellungen möglich

## Betriebsgerät:

- Ansteuerung: iQ-Street Remote, D4i mit Leistungsreduzierung, iQ Smart Interface, D4i
- Smart Interface oben: Zhaga
- Ausstattung: optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), Desk-Remote (drahtloses, spannungsfreies Auslesen und Einstellen der iQ-Features in der Werkstatt via anwendungsoptimierter NFC-Funktion/RFID-Funktion), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch

## Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK09
- Zusatz: normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

## Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S), glockenförmig, Mastbogen bitte separat bestellen
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

## Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, am Bogen

## Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: Stoßspannungsfestigkeit: 10kV (Common Mode); 6kV (Differential Mode)

## Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 430mm
- Höhe: 575mm
- Gewicht: 5,3kg

## Lichtemission

- Lichtemission: < 3%

**Bestell-Nr.:** 5XA1575E1V108 | **GTIN (EAN):** 4069025073914

**Technische Detailbeschreibung:** KIGlockeiQ,S120005,3220lm730,SR,D4i,LST



**Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 80000h  
(L97/B10) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5XA1575E1V108 | **GTIN (EAN):** 4069025073914

**Maße:** KIGlockeiQ,S120005,3220lm730,SR,D4i,LST

$A_w = 0,10 \text{ m}^2$

