


Bestell-Nr.: 5XA7786F2E3A | GTIN (EAN): 4058352855942

Produktbeschreibung: FL21md,PL64,34530lm730,Zhaga,Mastbü






Floodlight FL 21 midi, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung: Schutzscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL64, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED, High Power LED, Bemessungslichtstrom: 34.530lm, Lichtausbeute: 127lm/W, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: Smart Interface (Zhaga), Steuerung: flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, Konstantlichtstrom-Steuerung, Überhitzungsschutz, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, mit Klemme, 6polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 272W, Ende der Lebensdauer: 287W, Reduzierung: 123W, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß DIN EN ISO 12944, schwimmbadtauglich, chlorbeständig, Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen, Mastbügel, aus Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S). Smart Interface unten und oben. Schutzart (gesamt): IP66. Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+40°C, zul. Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -40..+50°C, Norm: DIN EN 12944, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED Gew. (kg): 10,2

GTIN (EAN): 4058352855942





Bestell-Nr.: 5XA7786F2E3A | GTIN (EAN): 4058352855942

Technische Detailbeschreibung: FL21md,PL64,34530lm730,Zhaga,Mastbü



Kenndaten

Produkttyp: Fluter

- Produktname: Floodlight FL 21 midi

- Bestell-Nr.: 5XA7786F2E3A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

Lichtlenkung: Linse aus PMMA

- Abdeckung: Schutzscheibe, klar

- Lichtverteilung: PL64

Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED

- Bemessungslichtstrom: 34530lm

Lichtausbeute: 127lm/WFarbtemperatur: 3000K

- Farbwiedergabeindex: CRI > 70

- Lichtfarbe: 730

 Bemessungsleistung Beginn Lebensdauer: 272

 Bemessungsleistung Ende Lebensdauer: 287

 Bemessungsleistung bei 50% Lichtstrom: 123

Betriebsgerät:

Ansteuerung: Smart Interface (Zhaga),
Smart Interface unten und oben

 Ausstattung: Überhitzungsschutz, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch

Zertifikate, Standards

Schutzart: IP66

Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)

Schlagfestigkeit: IK08

- Schutzzeichen: D

 Temperaturbereich (Betrieb): -40..+40°C

 Zusatz: LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05

- Norm: DIN EN 12944

Korrosionsschutz:
Korrosivitätskategorie C5 mid gemäß
DIN EN ISO 12944,

schwimmbadtauglich, chlorbeständig

 Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

Material, Farbe

 Leuchtengehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, Mastflansch bitte zusätzlich bestellen

Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)

 Mastbügel: Stahl, verzinkt, pulverbeschichtet, Siteco[®] eisenglimmer (DB 702S)

Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)

 Abdeckung: Schutzscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage

 Montageart, Montageort: Anbau, am Mast

Anordnung: Einzelanordnung

Zusatz: mit Tragbügel

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 6polig

 Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Stoßspannungsfestigkeit:
Stoßspannungsfestigkeit: 10kV
(Common Mode); 6kV (Differential Mode)

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 10,2kg

Lebensdauer

Bemessungslebensdauer: 100000h
(L94/B10) bei UT = 25°C



Bestell-Nr.: 5XA7786F2E3A | **GTIN (EAN):** 4058352855942

Maße: FL21md,PL64,34530lm730,Zhaga,Mastbü

