

# PRODUKTDATENBLATT

## Office Line Desk Roof Inductive Charging 19W CCT Dimmable Black

Office Line Desk Roof Inductive Charging | Schreibtischleuchte mit induktivem Laden und 3-stufiger Dimm- und Farbtemperaturanpassungsfunktion



### Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Tische, Schreibtische
- Heimarbeitsplätze

### Produktvorteile

- Auf dem Leuchtenfuß befindet sich eine Fläche für induktives Laden
- Sehr vielseitig durch eine wählbare Lichtfarbe
- Bietet kaltweißes Licht für eine aktivierende und warmweißes Licht für eine entspannende Atmosphäre
- Schalten und dreistufiges Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenfuß
- Drehbarer Leuchtenkopf (90°) für freie Ausrichtung der Lichtquelle

### Produkteigenschaften

- Schreibtischleuchte in zeitlosem Design und mit drehbarem Leuchtenkopf
- Einstellbare Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K, 6500 K
- Material: Stahl + Polycarbonat (Gehäuse), Aluminium + Polycarbonat (Diffusor)
- Lebensdauer bis zu 25.000 h



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


Nennleistung	19 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	104,000 mA
Einschaltstrom	3.0 A
Einschaltstromdauer $T_{h50}$	100 $\mu$ s
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,7
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

### Photometrische Daten

Lichtstrom	520 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	800 lm
Lichtausbeute	27 lm/W
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Referenzeinstellung der enthaltenen Lichtquelle (Kelvin)	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß / Kaltes Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabweichs	6 sdc <sub>m</sub>
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	<1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	<0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	113 °

### Maße & Gewicht

Länge	102,0 mm
Breite	190,00 mm
Höhe	325,00 mm
Produktgewicht	816,00 g
Kabellänge	1800 mm



OFFICE LINE DESK ROOF 19W  
CCT D IC BK

### Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Steel Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC) Aluminium
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	PWM
Montageart	Stehend
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja

### Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Anzahl der Schaltzyklen	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

### Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Januar 2025
BEG förderfähig	Nein

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- 1,8 m Anschlusskabel und Stecker enthalten

### Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

### DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	OFFICE LINE DESK ROOF 19WCCT D ICBK
	Rechtliche Hinweise	Legal insert residential luminaires
	Konformitätserklärung	OFFICE LINE DESK BANKER ROOF

### VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075842885	Faltschachtel 1	137 mm x 337 mm x 393 mm	1051.00 g	18.14 dm <sup>3</sup>
4058075842892	Versandschachtel 8	690 mm x 564 mm x 420 mm	10002.00 g	163.45 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.