# Technisches Datenblatt

## Artikelnummer:
## 151-00214 CP31DOP

| | |
|---|---|
| **Produktgruppe** | Halter mit Steckeraufnahme für Ovallöcher |
| **Produktfamilie** | CP31DOP für Blechstärke 0,6 - 5,0 mm |
| **Material** | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS) |
| **Farbe** | Schwarz (BK) |

| | |
|---|---|
| **Befestigungsart** | Lamellenfuß für Ovallöcher |
| **Betriebstemperatur** | -40 °C bis +105 °C |
| **Blechstärke max.** | 5,0 mm |
| **Blechstärke min.** | 0,6 mm |
| **Brandschutzeigenschaften** | UL94 HB |
| **für Ø Befestigungsloch (FH)** | 6.2 x 12.2 mm |
| **Höhe (H)** | 26,1 mm |
| **Inhalt per** | Karton |
| **ROHS konform** | Ja |
| **Inhalt** | 1100 ST |

RoHS

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.

created on 15. March 2025, 12:39 am