

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-00134

T50SVCOC10-14

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Schlauchaufnahme, drehbar 360°
Produktfamilie	T50SVCOC10-14 für Schlauchdurchmesser von 10,0 - 14,0 mm
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Befestigungsart	Omega Clip
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	4,7 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	2,0 mm
Dicke (T)	1,35 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	155 mm
Mindesthaltekraft	222 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

RoHS 