

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
156-01623

**X120RHDBN16**

<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder 2-teilig für Schwerlastanwendung
<b>Produktfamilie</b>	Für Kabelführung über Gewindebolzen
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Bolzen Ø</b>	M16
<b>Breite (W)</b>	7,7 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	100,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	12,0 mm
<b>Fußteil</b>	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
<b>Höhe (H)</b>	20 mm
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Kabelbinder</b>	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
<b>Länge (L)</b>	369,0 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	535 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Inhalt</b>	250 ST

