

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-05908

T50ROS1DOP62x122

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller, für Ovallöcher
Produktfamilie	T50ROS1DOP62x122 für Blechstärke 0,6 - 6,0 mm
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß für Ovallöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke max.	6,0 mm
Blechstärke min.	0,6 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	45,0 mm
Bündel Ø min.	4,0 mm
Dicke (T)	1,3 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.2 x 12.2 mm
Höhe (H)	1,3 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	200 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

