

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00205

T50ROSFTOVAL25A

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstand, für Ovallöcher
Produktfamilie	Mit Versatz von 12,5 und 25,0 mm
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Grau (GY)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß für Ovallöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +110 °C
Blechstärke	0.6 - 6.75 mm
Blechstärke max.	6,75 mm
Blechstärke min.	0,6 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	4,7 mm
Bündel Ø max.	50,0 mm
Bündel Ø min.	2,0 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,35 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm
Höhe (H)	13,15 mm
Inhalt per	Karton
Länge (L)	229,3 mm
Länge (L2)	25,0 mm
Mindesthaltekraft	222,4 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

