

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00222

T50ROSFTOVAL25A

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstand, für Ovallöcher
Produktfamilie	Mit Versatz von 12,5 und 25,0 mm
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	Lamellenfuß für Ovallöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	0.6 - 6.75 mm
Blechstärke max.	6,75 mm
Blechstärke min.	0,6 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	4,7 mm
Bündel Ø max.	50,0 mm
Bündel Ø min.	2,0 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,35 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm
Höhe (H)	13,15 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	229,3 mm
Länge (L2)	25,0 mm
Mindesthaltekraft	222,4 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

