

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
126-00005

T50SL5

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Flügeln
Produktfamilie	T50SL5 für Blechstärke 0,8 - 2,7 mm
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke	0.8 - 2.7 mm
Blechstärke max.	2,7 mm
Blechstärke min.	0,8 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	34,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,2 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.1 - 6.5 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	163 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Inhalt	500 ST

