


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
150-10140

T30RSB5



<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder 2-teilig mit Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich
<b>Produktfamilie</b>	T30RSB5
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyacetal (POM)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	Schweißbolzenaufnahme
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Bolzen Ø</b>	5.0 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 HB
<b>Breite (W)</b>	3,5 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	32,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	1,5 mm
<b>Dicke (T)</b>	1,1 mm
<b>Fußteil</b>	Polyacetal (POM)
<b>Höhe (H)</b>	1,2 mm
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Kabelbinder</b>	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
<b>Länge (L)</b>	150 mm
<b>Länge (L2)</b>	20 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	135 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Inhalt</b>	300 ST

