

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
157-00323

**T50ROSFTOVALIL25A**

|                                    |                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstand, für Ovallöcher                                    |
| <b>Produktfamilie</b>              | Mit Versatz von 12,5 und 25,0 mm                                                                                       |
| <b>Material</b>                    | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)                                           |
| <b>Farbe</b>                       | Schwarz (BK)                                                                                                           |
|                                    |                                                                                                                        |
| <b>Ausführung</b>                  | außenverzahnt                                                                                                          |
| <b>Befestigungsart</b>             | Lamellenfuß für Ovallöcher                                                                                             |
| <b>Betriebstemperatur</b>          | -40 °C bis +105 °C                                                                                                     |
| <b>Blechstärke</b>                 | 0.6 - 6.75 mm                                                                                                          |
| <b>Blechstärke max.</b>            | 6,75 mm                                                                                                                |
| <b>Blechstärke min.</b>            | 0,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Brandschutzeigenschaften</b>    | UL94 HB                                                                                                                |
| <b>Breite (W)</b>                  | 4,70 mm                                                                                                                |
| <b>Bündel Ø max.</b>               | 50,0 mm                                                                                                                |
| <b>Bündel Ø min.</b>               | 2,0 mm                                                                                                                 |
| <b>CE konform</b>                  | Nein                                                                                                                   |
| <b>Dicke (T)</b>                   | 1,35 mm                                                                                                                |
| <b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b> | 6.2 x 12.2 mm, 6.5 x 12.5 mm, 6.5 x 13.0 mm, 7.0 x 12.0 mm                                                             |
| <b>Höhe (H)</b>                    | 12,85 mm                                                                                                               |
| <b>Inhalt per</b>                  | Packung                                                                                                                |
| <b>Länge (L)</b>                   | 232,3 mm                                                                                                               |
| <b>Länge (L2)</b>                  | 25,0 mm                                                                                                                |
| <b>Mindesthaltekraft</b>           | 225 N                                                                                                                  |
| <b>ROHS konform</b>                | Ja                                                                                                                     |
| <b>Verarbeitungswerkzeug</b>       | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Inhalt</b>                      | 500 ST                                                                                                                 |

