Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
150-10141 T50RSB5

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Schweißbolzenaufnahme, mit Toleranzausgleich
Produktfamilie	SB5 Serie
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyacetal (POM)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Schweißbolzenaufnahme
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Bolzen Ø	5.0 mm, M5
Brandschutzeigenschaften	UL94 HB
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	45,0 mm
Bündel Ø min.	2,0 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Fußteil	Polyacetal (POM)
Höhe (H)	1,2 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	200 mm
Länge (L2)	20,0 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Inhalt	300 ST

RoHS

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.

created on 15. March 2025, 12:31 am