

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
150-16945

T80ISBH5

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig mit Schweißbolzenaufnahme, mit Teller (für Isolation)
Produktfamilie	T80ISBH5 mit Tellerdurchmesser 30,0 mm
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Schweißbolzenaufnahme
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Bolzen Ø	5.0 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	5,0 mm
Bündel Ø max.	80,0 mm
Bündel Ø min.	8,0 mm
Dicke (T)	1,3 mm
Fußteil	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Höhe (H)	1,3 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	300 mm
Länge (L2)	12 mm
Mindesthaltekraft	355 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Inhalt	500 ST

