

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
155-32602

**FT6LG.M.St.Aufn.II**

<b>Produktgruppe</b>	Halter mit Steckeraufnahme für Rundloch
<b>Produktfamilie</b>	FT6LG.M.ST.AUFN.II für Blechstärke 0,75 - 5,0 mm
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	11 mm USCAR-Stecker Schnittstelle
<b>Befestigungsart</b>	Lamellenfuß für Rundlöcher
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Blechstärke</b>	0.75 - 5.0 mm
<b>Blechstärke max.</b>	5,0 mm
<b>Blechstärke min.</b>	0,75 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 HB
<b>Breite (W)</b>	16,0 mm
<b>CE konform</b>	Nein
<b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b>	6.5 - 7.0 mm
<b>Höhe (H)</b>	17,3 mm
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	27,0 mm
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Inhalt</b>	500 ST

