

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
156-00074

WSRFT9B



<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder 2-teilig mit Lamellenfuß, mit Teller
<b>Produktfamilie</b>	Mit Lamellenfuß FT9
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Ausführung</b>	innenverzahnt
<b>Befestigungsart</b>	Lamellenfuß für Rundlöcher
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Blechstärke</b>	1.0 - 15.8 mm
<b>Blechstärke max.</b>	15,8 mm
<b>Blechstärke min.</b>	1,0 mm
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL94 HB
<b>Breite (W)</b>	12,7 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	105,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	9,5 mm
<b>CE konform</b>	Nein
<b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b>	8.7 - 9.2 mm
<b>Höhe (H)</b>	28,40 mm
<b>Inhalt per</b>	Beutel
<b>Länge (L)</b>	383,5 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	535 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK21, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9HT, EVO9i, EVO9iHT
<b>Inhalt</b>	100 ST

