

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-03053

T30R



Produktgruppe	Kabelbinder für Temperaturen bis 105° C (hitze stabilisiert)
Produktfamilie	T-Serie in PA66HS schwarz
Material	Polyamid 6.6 hitze stabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	3,5 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,1 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,0007 kg
Halogenfrei	Ja
Inhalt	500 ST
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	150 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	135 N
UL File Nummer	E64963
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	BV 03856/H0 BV, csa-C22.2 no. 62275

