

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
157-00195

**T50ROSFT625SO**

<b>Produktgruppe</b>	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstandhalter, für Rundlöcher
<b>Produktfamilie</b>	Mit einem Abstand von 12,5 und 25,0 mm
<b>Material</b>	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV)
<b>Farbe</b>	Schwarz (BK)
<b>Befestigungsart</b>	Lamellenfuß für Rundlöcher
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +105 °C
<b>Blechstärke</b>	0.6 - 8.25 mm
<b>Blechstärke max.</b>	8,25 mm
<b>Blechstärke min.</b>	0,6 mm
<b>Breite (W)</b>	5,1 mm
<b>Bündel Ø max.</b>	50,0 mm
<b>Bündel Ø min.</b>	2,0 mm
<b>CE konform</b>	Nein
<b>Dicke (T)</b>	1,5 mm
<b>für Ø Befestigungsloch (FH)</b>	6.1 - 6.9 mm
<b>Inhalt per</b>	Karton
<b>Kabelbinder</b>	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
<b>Länge (L)</b>	247,2 mm
<b>Länge (L2)</b>	25,0 mm
<b>Mindesthaltekraft</b>	222,4 N
<b>ROHS konform</b>	Ja
<b>Verarbeitungswerkzeug</b>	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
<b>Inhalt</b>	500 ST

