

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
157-00212

T50ROSFTM6SO12.5A

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Lamellenfuß und Teller, mit Abstandhalter, für Rundlöcher
Produktfamilie	Mit einem Abstand von 12,5 und 25,0 mm
Material	Polyamid 4.6 (PA46)
Farbe	Braun (BN)
Befestigungsart	Lamellenfuß für Rundlöcher
Betriebstemperatur	-40 °C bis +130 °C
Blechstärke	0.6 - 5.5 mm
Blechstärke max.	5,5 mm
Blechstärke min.	0,6 mm
Breite (W)	4,7 mm
Bündel Ø max.	50,0 mm
Bündel Ø min.	2,0 mm
CE konform	Nein
für Ø Befestigungsloch (FH)	M8
Höhe (H)	21,40 mm
Inhalt per	Karton
Kabelbinder	Polyamid 4.6 (PA46)
Länge (L)	215,9 mm
Länge (L2)	12,5 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Inhalt	500 ST

