

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
156-01545

T30ROSEC0.5-2.5TV-SD

Produktgruppe	Befestigungsbinder 2-teilig zur Kantenbefestigung
Produktfamilie	EdgeClip-Serie 0,5 - 2,5 mm, Aufnahme oben
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS), Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	außenverzahnt
Befestigungsart	EdgeClip, oben, montiert, zweiteilig
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Blechstärke max.	2,5 mm
Blechstärke min.	0,5 mm
Breite (W)	3,4 mm
Bündel Ø max.	30 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Fußteil	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitzestabilisiert (PA66HIRHS)
Höhe (H)	1,2 mm
Inhalt per	Beutel
Kabelbinder	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Länge (L)	145,0 mm
Länge (L2)	13,0 mm
Mindesthaltekraft	133 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Inhalt	500 ST

