


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
596-99631

HTZ631



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                | Polyester, Acrykleber, (PET)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Farbe                   | Schwarz (BK), Gelb (YE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Betriebstemperatur      | +10 °C bis +55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Breite (W)              | 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Druckmethode            | Thermotransfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Foliendicke             | 25 µm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Inhalt per              | Box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klebstoff               | Acryl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lagertemperatur         | +10 °C bis +35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Länge (L)               | 8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UV-beständig            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verarbeitung            | Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann. |
| Verarbeitungstemperatur | +10 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Inhalt                  | 1 ST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

RoHS 