

# Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Artikelnummer:   | <b>SR44120125</b>  |
| Serie:           | <b>FLAT MIRROR</b> |
| EAN:             | 4037293164306      |
| Zolltarifnummer: | 94051190900        |



## Artikelbeschreibung

Die LED Spiegelleuchte ist aus Aluminium gefertigt, mit einer Abdeckung aus Kunststoff. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Mittels Schalter am Netzgerät lassen sich drei verschiedene Leistungen einstellen. Die Leuchte kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 176-300V/DC. Außerdem lassen sich über einen weiteren Schalter drei unterschiedliche Lichtfarben einstellen. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen unter Berücksichtigung der einstellbaren Leistung sind: 10W: 3000K (1050lm), 4000K (1200lm) und 5700K (1150lm), 13W: 3000K (1365lm), 4000K (1560lm) und 5700K (1495lm), 19W: 3000K (1995lm), 4000K (2280lm), 5700K (2185lm).

## Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart (IP)                                 | IP44                          |
| Eingangsspannung [V]                           | 220 - 240                     |
| Spannungsart                                   | AC                            |
| Eingangsspannung 2 [V]                         | 176 - 300                     |
| Spannungsart 2                                 | DC                            |
| Frequenz                                       | 50/60 Hz                      |
| Schutzklasse                                   | I                             |
| Länge [mm]                                     | 47                            |
| Breite [mm]                                    | 602                           |
| Höhe/Tiefe [mm]                                | 73                            |
| Max. Systemleistung [W]                        | 19                            |
| Systemleistung einstellbar                     | Stufen                        |
| Systemleistung [W] – werkseitig                | 19                            |
| Systemleistung – Stufen [W]                    | 10 - 13 - 19                  |
| Lichtstrom einstellbar                         | Stufen                        |
| Bemessungslichtstrom [lm]                      | 2280                          |
| Farbtemperatur einstellbar                     | Stufen                        |
| Farbtemperatur (min./max.)                     | 3000 - 5700                   |
| Farbtemperatur – Stufen [K]                    | 3000, 4000, 5700              |
| Lichtaustritt                                  | direkt                        |
| Lichtfarbe                                     | weiß                          |
| Mit Leuchtmittel                               | ja                            |
| Leuchtmittel                                   | LED nicht austauschbar        |
| Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)              | 80-89                         |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein                          |
| Lichtausbeute [lm/W] (max.)                    | 120                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                   | nein                          |
| Lichtverteilung                                | symmetrisch                   |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                | nein                          |
| Ausstrahlungswinkel (Bereich)                  | extrem breitstrahlend<br>>80° |
| Fassung                                        | ohne                          |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration            | nein                          |
| Werkstoff des Gehäuses                         | Aluminium                     |
| Mit Luftschlitzen                              | nein                          |
| Gehäusefarbe                                   | weiß                          |

|                                                                                |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Oberflächenschutz Gehäuse                                                      | pulverbeschichtet                     |
| Verstellbarkeit                                                                | nicht verstellbar                     |
| Werkstoff der Abdeckung                                                        | Kunststoff                            |
| Beschaffenheit der Abdeckung                                                   | opal                                  |
| Farbe der Abdeckung                                                            | weiß                                  |
| Ballwurfsicher                                                                 | nein                                  |
| Mit Betriebsgerät                                                              | ja                                    |
| Betriebsgerät                                                                  | LED-Betriebsgerät<br>stromgesteuert   |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                   | ja                                    |
| Anschlussart                                                                   | Steckklemme                           |
| Art der Verdrahtung                                                            | geeignet für<br>Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl                                                                        | 3                                     |
| Notstromversorgung integriert                                                  | nein                                  |
| Geeignet für Aufbaumontage                                                     | ja                                    |
| Geeignet für Notlicht                                                          | ja                                    |
| Geeignet für Deckenmontage                                                     | ja                                    |
| Geeignet für Einbaumontage                                                     | nein                                  |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                                  | nein                                  |
| Geeignet für Wandmontage                                                       | ja                                    |
| Abdeckung der Leuchte mit<br>Wärmedämmmaterial möglich                         | nein                                  |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur<br>"D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein                                  |
| Mit Bewegungsmelder                                                            | nein                                  |
| Mit Lichtsensor                                                                | nein                                  |
| Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]                                   | > 3                                   |
| Dimmbar                                                                        | nein                                  |
| Dimmung 0-10 V                                                                 | nein                                  |
| Dimmung 1-10 V                                                                 | nein                                  |
| Dimmung DALI                                                                   | nein                                  |
| Dimmung DALI-2                                                                 | nein                                  |
| Dimmung DMX                                                                    | nein                                  |
| Dimmung DSI                                                                    | nein                                  |
| Dimmung LineSwitch                                                             | nein                                  |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                                | nein                                  |



|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Dimmung Phasenabschnitt                  | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt                  | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung RF                               | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | nein |
| Dimmung Touch and Dim                    | nein |
| Dimmung Zigbee                           | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch             | nein |
| Dimmung mit Push-button                  | nein |
| Dimmung programmierbar                   | nein |

|                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | nicht erforderlich |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                               | nein               |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80,00              |
| Bedienung über Bluetooth                                                    | nein               |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | nein               |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | nein               |
| Kompatibel mit Casambi                                                      | nein               |
| Kompatibel mit Google Assistant                                             | nein               |
| Gewicht [kg]                                                                | 1,24               |