Datenblatt

RED®

ÜBERZEUGT. EINFACH.

LED-Handleuchte PORTLUXX® MINI

4 046725 402305

Leistungsmerkmale

Die LED-Handleuchte PORTLUXX® MINI besitzt einen Li-Polymer Akku 3,7 V/ 0,6 Ah, der mittels USB-C geladen werden kann. Diese universell einsetzbare Arbeitsleuchte ist ausgestattet mit COB-LED 4,5W mit max. 600 Lumen im Boost-Modus für extra Helligkeit. Des Weiteren gibt es zwei Dimmstufen 300lm /100lm, Dank des robusten Aluminium-Gehäuses besitzt die PORTLUXX® MINI eine Schlagfestigkeit von IK07.

Schaltstufe 1 (COB): 300 Lumen
Schaltstufe 2 (COB): 100 Lumen
Boost Modus: 600 Lumen (kurzzeitig)

Abstrahlwinkel 120°
Nennlebensdauer 50.000 Std. (L70B50)
Schutzklasse III
Gehäusematerial Aluminium
LED-Abdeckung Polycarbonat
Batterietyp Lithium-Polymer 600 mAh 3.7 V
Ladestrom USB-C Kabel (Inkl.)

DEHA-Nummer

7312676

Artikelnummer

5610-20-0015

EAN

4046725402305

Kennzeichnung

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co.KG, Weilimdorfer Str. 74/2, 70839 Gerlingen, Deutschland

www.deha.de
www.wir-sind-red.de
red@deha.de

LED-Handleuchte PORTLUXX® MINI

Allgemeine Daten

Merkmale	
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1
Stromversorgung	Akku
Nennspannung	3,7 - 3,7 V
Mit Schalter	ja
Schutzklasse	III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	100 - 600 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	6000 - 7000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Aufhängehaken	nein
Mit Halterung	ja
Länge	90 mm
Höhe/Tiefe	17 mm
Breite	23 mm

Produktabbildungen

Bestelldaten

DEHA-Nr.	Typ	Artikelnummer	EAN	VPE
7312676	PORTLUXX® MINI	5610-20-0015	4046725402305	15 Stück

Data Sheet

RED®
SIMPLY. CONVINCING.

LED hand lamp PORTLUXX® MINI

4 046725 402305

Performance features

The PORTLUXX® MINI LED hand lamp has a 3.7 V/0.6 Ah Li-Polymer battery that can be charged via USB-C. This universally applicable work lamp is equipped with 300 lumens and a practical 100 lumen dimming level, and it also provides extra brightness with a temporary boost mode with 500 lumens. Thanks to the robust aluminum housing, the PORTLUXX® MINI has an impact resistance of IK07.

Switching level 1 (COB): 300 lumens
Switching level 2 (COB): 100 lumens
Boost mode: 500 lumens (short-term)

Beam angle 120°
Nominal service life 50,000 hours (L70B50)
Protection class III
Housing material aluminum
LED cover polycarbonate
Battery type lithium polymer 600 mAh 3.7V
Charging current USB-C (not included)

DEHA number
7312676

Item number
5610-20-0015

EAN
4046725402305

label

LED hand lamp PORTLUXX® MINI

General Data

Features	
Lamp type	LED not exchangeable
With light source	yes
Suitable for number of lamps	1
Current supply	Accu
Nominal voltage	3,7 - 3,7 V
With switch	yes
Protection class	III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	100 - 600 lm
Colour of light	White
Colour temperature	6000 - 7000 K
Colour rendering index CRI	80-89
With suspension hooks	no
With holder	yes
Length	90 mm
Height/depth	17 mm
Width	23 mm

Product pictures

Order Data

DEHA no	Type	Item number	EAN	VPE
7312676	PORTLUXX® MINI	5610-20-0015	4046725402305	15 Piece