



Ledinaire Wand- und Deckenleuchte gen2

WL060V gen2 11 22S/830 840 PSU MDU D350

Ledinaire Wand- und Deckenleuchte gen2, 22 W, 1100 lm, 1700 lm, 2200 lm, 3000 K, 4000 K

Sanieren Sie mit unserer neuen Ledinaire All-in 6-in-1 Wand- und Deckenleuchte die allrounder Beleuchtungslösung für jede Anwendung! Mit bis zu 6 Lichteinstellungen in einer Leuchte kann auf verschiedene Gegebenheiten vor Ort individuell eingegangen werden. Mit einem Leuchtenlichtstrom von 1.100 bis 2.200 Lumen und einem Farbtemperaturbereich von 3.000 bis 6.000 K ist diese Leuchte ein Allrounder erster Klasse. Die Systemeffizienz von 100 lm/W und eine optionale integrierte Sensorik sorgen für hohe Energiekosteneinsparungen. Außerdem ist die Installation dank 3-Punkt- oder 2-Punkt-Montage, seitlicher oder zentraler Einspeisung, Durchgangsverdrahtungsmöglichkeiten und zwei verschiedenen Größen zur Auswahl (Ø 300, 350 mm) ein Kinderspiel. Diese Leuchte ist auf Langlebigkeit ausgelegt und hat eine durchschnittliche Lebensdauer von L70@50.000h. Mit der WL070V haben wir eine Type im Portfolio, welche mit IP65 und IK08 besonders robust und für die Außenanwendung geeignet ist. Wir möchten im Sinne der Nachhaltigkeit umfassend transparent sein, weshalb für alle Typen dieser Leuchtenfamilie Envirvonmental Product Declarations (kurz EPDs) verfügbar sind. Die Ledinaire Wand- und Deckenleuchte vereint maximale Flexibilität in der Installation und Anwendung mit einem attraktiven Preis und erfüllt unser Ledinaire-Versprechen: Bewährt, Verlässlich, Günstig!

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Servicefreundlichkeitsklasse	Klasse C, Leuchte, ohne
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit		Wartungsteile, wartungsfrei
Betriebsgerät inklusive	Ja	Garantiedauer	3 Jahre

Datasheet, 2025, September 15 Änderungen vorbehalten


Ledinaire Wand- und Deckenleuchte gen2

Nachhaltigkeitsbewertung	-	
Lichttechnische Daten		
Lichtstrom	1.100 1.700 2.200 lm	
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 4000 K	
Nennlichtausbeute (Nom)	100 lm/W	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	
Farbe der Lichtquelle	Weiß	
Optik	Symmetrisch (110°)	
Ausstrahlungswinkel Leuchte	110°	
Ausstraniungswinker Leucine		
Betrieb und Elektrik		
Eingangsspannung	220 bis 240 V	
Netzfrequenz	50 or 60 Hz	
Einschaltstrom	3,28 A	
Einschaltzeit	0,044 ms	
Systemleistung	22 W	
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, 3-polig	
Kabel	-	
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	-	
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Ja (bezieht sich auf Anwesenheits-/	
	Bewegungserkennung und	
	Tageslichtnutzung)	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II	
Liebtus golumg und Dissusses		
Lichtregelung und Dimmen		
Dimmbar	Ja	
Betriebsgerät Characteristische Liebsgerät	Netzteil (Ein/Aus)	
Steuerungsschnittstelle	-	
Konstanter Lichtstrom	Nein	
Mechanik und Gehäuse		
Gehäusematerial	Polykarbonat	
Reflektor-Material	Polykarbonat	
Optisches Material	Polymethylmethacrylat	
Material optische Abdeckung	Polymethylmethacrylat	
Befestigungsmaterial	-	
Gehäusefarbe	Weiß	
Ausführung optische Abdeckung	-	
Gesamte Höhe	82 mm	
Gesamter Durchmesser	350 mm	
Schutzart (IP)	IP44 [Drahtschutz,	
	spritzwassergeschützt]	

Schlagfestigkeit (IK)	IK03 [0,3 J]
Nettogewicht (Stück)	0,650 kg
Genehmigung und Anwendung	
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal
	entflammbare Oberflächen (F-
	Zeichen)
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	-
EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN	1
61000-3-3	
Umgebungstemperaturbereich	-20 °C bis 40 °C
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.40,0.40) SDCM<5
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Lebensdauerkennwerte (IEC-konform)	
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer	7,5 %
Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei	L70
mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	
Produktdaten	
Bestell-Produktname	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU
	MDU D350
Gesamtbezeichnung des Produkts	WL060V gen2 11_22S/830_840 PSU
	MDU D350
Gesamt-Produktcode	872016976753999
Bestellcode	76753999
Material-Nr. (12NC)	911401846787
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169767539
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169767614

Ledinaire Wand- und Deckenleuchte gen2

Abmessungsskizzen



WL060 D350



© 2025 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der