

PRODUKTDATENBLATT

DR AY DALI-P CLAMP DUO

LED DRIVER DALI Cable Clamp | Treiberzubehör für LED DRIVER DALI



Anwendungsgebiete

- Downlights, Panels, lineare Leuchten
- Geeignet für unterschiedliche Kabeltypen
- Geeignet für Anwendungen im Innenbereich.

Produktvorteile

- Einfache und schnelle Befestigung der Kabel
- Ausreichend Platz zur Kabelverbindung

Produkteigenschaften

- Optionale Kabelklemme für LEDVANCE Dali CC Treiber
- Leicht zu installieren
- Werkzeuglose Montage

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Länge	47,20 mm
Breite	45.00 mm
Höhe	25.00 mm
Produktgewicht	23,4 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß/Orange
Gehäuse	Kunststoff
Gehäusematerial	Kunststoff

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
Max. Gehäusetemperatur im Fehlerfall	<110 °C
Betriebstemperaturbereich	-20...+45 °C

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab März 2025
-----------------------	------------------------

Einsatzmöglichkeiten

Geeignet für Notlicht	Ja
-----------------------	----

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
------------------------	--------------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- DR AY ZB+DALI CLAMP DUO geeignet für DR DALI-26 PFM, DR DALI-44 PFM
- DR AY ZB+DALI CLAMP geeignet für DR DALI-60 PFM
- DR AY DALI-P-CLAMP DUO geeignet für DR DALI-P-30, DR DALI-P-42
- DR AY DALI-P-CLAMP DUO geeignet für DR ZB NF P 30, DR ZB NF P 45

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Konformitätserklärung	DR_AY DALI-P_CLAMP DUO
	Konformitätserklärung UKCA	DR AY_DALI-P_CLAMP DUO

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854400605	Tasche 2	250 mm x 350 mm x 25 mm	49.00 g	2.19 dm³
4099854405167	Versandschachtel 40	269 mm x 214 mm x 198 mm	1246.00 g	11.40 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.