


Artikel-Nr: 7203632

Rundrohrleuchte




## TUBIS N LED 71cm PO 1x18W 125° 2700lm DVohne SK I

TUBIS N LED 0710mm PO 1x18W 125° 2700lm, 4.000K, SK I, ohne DV. LED-Rundrohrleuchte mit MID-Power LEDs und integriertem Konverter, schlagzähem PRACHTOPAL-Gehäuse (Ø 90mm), 360° drehbar, säure- und laugenbeständig, vielseitig montierbar für anspruchsvolle Anwendungen auch im Außenbereich.

- konfigurierbare Rohrleuchte: Gehäuse, Länge, DV, Farbtemperatur, Dali, Anschlussleitung, etc.
- hochdruckwasserdicht und UV-stabil für den ungeschützter Außenbereich in IP67, IP68, IPX9K
- säure- und laugenbeständig
- 360° Grad rotierbares Licht
- IFS-zertifiziert

GTIN 4018098221654  
Statistische Warennummer 94054231



## MASSE UND GEWICHTE

|                  |         |
|------------------|---------|
| Länge            | 710 mm  |
| Breite           | 90 mm   |
| Höhe             | 105 mm  |
| Außendurchmesser | 90 mm   |
| Nettogewicht     | 2,30 kg |

## LEISTUNG

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Effektiver Lichtstrom                  | 2700 lm  |
| Systemleistung                         | 18 W     |
| Lichtausbeute                          | 150 lm/W |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | C        |

## MONTAGE UND WARTUNG

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Optionale Montageart | Pendel, waagerechte Wand, senkrechte Wand |
| Standard Montageart  | Decke                                     |

## LEUCHTMITTEL

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Leuchtentyp                               | LED                      |
| Anzahl Leuchtmittel   LED-Reihen   lampig | 1                        |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                   |
| Farbwiedergabeindex                       | >80                      |
| Anzahl LED                                | 48                       |
| Farbtoleranz (initial MacAdam)            | 3                        |
| Betriebsgerät austauschbar                | ja, durch Fachperson(al) |
| Lichtquelle austauschbar                  | ja, durch Fachperson(al) |

## LICHTTECHNIK

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Lichtverteiler                   | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ausstrahlwinkel                  | 125 °                       |
| Lichtlenkung                     | breitstrahlend              |
| Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90 | 22 / 24                     |

## MATERIAL

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Werkstoff der Abdeckung | PO - PRACHTOPAL |
| Werkstoff des Gehäuses  | PRACHTOPAL      |
| Gehäusefarbe            | opalisiert      |

## BELASTBARKEIT

|                                        |                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Außenbereich (Leuchte)                 | Ungeschützter Außenbereich in direkter Gebäudenähe bei Kabeleinführung von unten oder seitlich |
| Rebuildfähig                           | nein                                                                                           |
| IK-Stoßfestigkeit                      | IK09                                                                                           |
| Schutzart (IP)                         | IP66, IP68 (2m), IPX9, IPX9K                                                                   |
| Tierhaltung                            | mit Einschränkung                                                                              |
| Vandalismusschutz                      | nein                                                                                           |
| Garantie                               | 5 Jahre                                                                                        |
| Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h) |                                                                                                |
| L90/B50 25°C                           | 71294                                                                                          |
| L80/B50 25°C                           | >100000                                                                                        |
| L70/B50 25°C                           | >100000                                                                                        |
| Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h) |                                                                                                |
| L90/B10 25°C                           | 61022                                                                                          |
| L80/B10 25°C                           | >100000                                                                                        |
| L70/B10 25°C                           | >100000                                                                                        |
| Lebensdauer B50 bei 35° in Stunden (h) |                                                                                                |
| L90/B50 35°C                           | 64398                                                                                          |
| L80/B50 35°C                           | >100000                                                                                        |
| L70/B50 35°C                           | >100000                                                                                        |
| max. Tiefsttemperatur                  | -20 °C                                                                                         |
| max. Höchsttemperatur                  | 35 °C                                                                                          |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ENEC                            | ja                              |
| Dimmtyp                         | Ohne Dimmfunktion               |
| Glühdrahtprüfung                | 650 °C                          |
| Schutzklasse                    | SK I                            |
| Leitungsschutz B10A             | 23 Leuchten                     |
| Leitungsschutz B16A             | 36 Leuchten                     |
| Leitungsschutz C10A             | 35 Leuchten                     |
| Leitungsschutz C16A             | 60 Leuchten                     |
| Spannungsspitzenschutz U (L-PE) | 2,0 kV                          |
| Spannungsspitzenschutz U (L-N)  | 1,0 kV                          |
| Durchgangsverdrahtung mm²       | ohne                            |
| D-Kennzeichnung                 | ja                              |
| Spannungsart gem. ETIM          | AC/DC                           |
| Kennzeichnung IFS geeignet      | ja                              |
| Notbeleuchtungstauglich         | Ja, mit Artikelnummer 7203632NZ |
| Nennspannung                    | 220-240V 0/50/60 Hz             |

## Zubehör (Optional)

| Artikel-Nr: | Bezeichnung                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0706040     | Pendelbefestigungssatz Tubis, V2A Schelle für Pendelbefestigung (2 Stück) |

## Ersatzteile

| Artikel-Nr: | Bezeichnung                            |
|-------------|----------------------------------------|
| 0694038     | Befestigungsschelle Tubis V2A komplett |

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 14.04.2025*

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.



## VERPACKUNG

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1         |           |
| Einheit       | Karton    |
| Inhaltsmenge  | 1 Stück   |
| Länge         | 0,90 m    |
| Breite        | 0,10 m    |
| Höhe          | 0,09 m    |
| Bruttogewicht | 2,50 kg   |
| VPE 2         |           |
| Einheit       | Palette   |
| Inhaltsmenge  | 60 Stück  |
| Länge         | 1,20 m    |
| Breite        | 0,80 m    |
| Höhe          | 1,20 m    |
| Bruttogewicht | 170,00 kg |

## WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| REACH-Info            | nein       |
| REACH-Listdate        | 2024-01-23 |
| Kennzeichnung Markt   | CE         |
| Kennzeichnung Produkt | RoHS, WEEE |