


Datenblatt zum Artikel

LED-Treppenleuchte EASYSTAIR 1,5 W 3000K silber

ArtNr.: 5423-130080



4

- Durch die kompakte Bauweise passt die schraubbare Stufenleuchte in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände und Unterputz
- Einbau auch in Schweizer Gerätedosen möglich
- Schnelle und unkomplizierte Montage durch das integrierte 230V-Netzteil und magnetischer Blende
- Platzsparende Durchverdrahtung mit integrierter Druck-Steckklemme
- Leicht auszurichten durch vier große Schlüssellocher mit zusätzlicher Auflagefläche für Wasserwaagen
- Blendfreie Ausleuchtung von Treppenstufen durch versteckte Anordnung der Leuchtfläche bei nur 1,5W Energieverbrauch
- Erhältlich in 3 verschiedenen Farben

Abmessung Länge in mm: 82

Abmessungen Breite in mm: 82

Abmessungen Höhe in mm: 43

Anschlussart: EV000136 Kabel

Art der Verdrahtung: EV013935 Abschluss

Ausführung des Rasters: -

Ausstrahlungswinkel: EV011534 breitstrahlend 41-80°

Ausstrahlungswinkel einstellbar: EV004175 nein

Austauschbares Betriebsgerät: Nein

Bedienung über Bluetooth: Nein

BEG Förderung: Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 in °C: -10-40

Betriebsgerät: EV011530 LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein

Dimmung 0-10 V: Nein

Dimmung 1-10 V: Nein

Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein

Dimmung DALI: Nein

Dimmung DALI-2: Nein

Dimmung DMX: Nein

Dimmung DSI: Nein

Dimmung GPRS: Nein

Dimmung herstellerspezifisch: Nein

Dimmung LineSwitch: Nein

Dimmung mit Push-button: Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein

Dimmung Phasenabschnitt: Nein

Dimmung Phasenanschnitt: Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein


Dimmung programmierbar: Nein

Dimmung RF: Nein

Datenblatt zum Artikel

LED-Treppenleuchte EASYSTAIR 1,5 W 3000K silber

ArtNr.: 5423-130080




4

Dimmung Sine Wave Reduction: Nein
Dimmung Touch and Dim: Nein
Dimmung Zigbee: Nein
Einbaudurchmesser in mm (EF016380): 53
Eingangsspannung: 220 - 240 AC
Elektrischer Artikel: Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: EV005787 nicht erforderlich
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei $t_q = 25\text{ °C}$): Ja
ETIM-Klasse: EC002892
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): EV014019 SDCM6
Farbtemperatur einstellbar: EV004175 nein
Farbtemperatur in K: 3000
Farbwiedergabeindex: $R_a > 82$
Farbwiedergabeindex CRI: EV003580 90-100
Fassung: -
Geeignet für Aufbaumontage: Nein
Geeignet für Deckenmontage: Nein
Geeignet für Einbaumontage: Ja
Geeignet für Lampenleistung in W: 1,5
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Ja
Geeignet für Notlicht: Nein
Geeignet für Pendelaufhängung: Nein
Geeignet für Wandmontage: Ja
Gehäusefarbe: EV000205 Silber
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: EV011542 650 °C - 30 s
IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein
Kompatibel mit Casambi: Nein
Kompatibel mit Google Assistant: Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung: Ja
Labelname: EASYSTAIR
Leistungsaufnahme in W: 1,5
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: Nein
Leuchtmittel: EV003268 Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt: EV002416 direkt/indirekt
Lichtfarbe: EV000202 weiß
Lichtstrom einstellbar: EV000552 stufenlos
Lichtstrom netto in Lumen: 70
Lichtverteiler: EV014410 Diffusorlinse/-optik/-panel

Datenblatt zum Artikel

LED-Treppenleuchte EASYSTAIR 1,5 W 3000K silber

ArtNr.: 5423-130080



4


Lichtverteilung: EV006877 symmetrisch/asymmetrisch
Lumen pro Watt: 47
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 350
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 550
Mit Betriebsgerät: Nein
Mit Bewegungsmelder: Nein
Mit Leuchtmittel: Ja
Mit Luftschlitzen: Nein
Notstromversorgung integriert: Nein
Nutzlebensdauer: ca. 40.000 h bei 25°C
Oberflächenschutz Gehäuse: EV000113 lackiert
Ohne Dimmfunktion: Ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: EV014022 RG1
Preiserhöhung 1.7. einkalkuliert: 1
Rund/Eckig: Eckig
Schlagfestigkeit: EV006810 IK04
Schutzart (IP): EV006418 IP44
Schutzart (NEMA): EV014040 4X
Schutzklasse: EV000583 II
Spannungsart: EV000460 AC
Werkstoff der Abdeckung: EV014415 Kunststoff matt/satiniert
Werkstoff des Gehäuses: EV000072 Aluminium

Abmessung Länge in mm: 82
Abmessungen Breite mm: 82
Abmessungen Höhe mm: 43
Abstrahlwinkel: 75
Anschlussart_: Kabel
Art der Verdrahtung: Abschluss
Ausführung des Rasters: -
Ausstrahlungswinkel: Breitstrahlend 41-80°
Ausstrahlungswinkel einstellbar: Nein
Austauschbares Betriebsgerät: Nein
Bedienung über Bluetooth: Nein
BEG Förderung: Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 in °C: -10-40
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein
Dimmung 0-10 V: Nein
Dimmung 1-10 V: Nein

Datenblatt zum Artikel

LED-Treppenleuchte EASYSTAIR 1,5 W 3000K silber

ArtNr.: 5423-130080




4

Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein
Dimmung DALI: Nein
Dimmung DALI-2: Nein
Dimmung DMX: Nein
Dimmung DSI: Nein
Dimmung GPRS: Nein
Dimmung herstellerspezifisch: Nein
Dimmung LineSwitch: Nein
Dimmung mit Push-button: Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein
Dimmung Phasenabschnitt: Nein
Dimmung Phasenanschnitt: Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein
Dimmung programmierbar: Nein
Dimmung RF: Nein
Dimmung Sine Wave Reduction: Nein
Dimmung Touch and Dim: Nein
Dimmung Zigbee: Nein
Einbauöffnung Breite in mm: 53
Einbauöffnung Durchmesser in mm: 53
Einbauöffnung Länge in mm: 53
Eingangsspannung: 220 - 240 AC
Einschaltstrom in A: 0
ELDAS-No.: 941006259 - LC2
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich
ETIM Gruppen-ID: EC002892
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6
Farbtemperatur einstellbar: Nein
Farbtemperatur in Kelvin: 3000
Farbwiedergabeindex: Ra > 82
Fassung: -
Garantie in Jahren: 5
Geeignet für Aufbaumontage: Nein
Geeignet für Deckenmontage: Nein
Geeignet für Einbaumontage: Ja
Geeignet für Lampenleistung in W: 1,5
Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Ja
Geeignet für Notlicht: Nein
Geeignet für Pendelaufhängung: Nein
Geeignet für Wandmontage: Ja

Datenblatt zum Artikel

LED-Treppenleuchte EASYSTAIR 1,5 W 3000K silber

ArtNr.: 5423-130080




4

Gehäusefarbe: silber
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s
IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein
IK Schutzgrad: IK04
Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein
Kompatibel mit Casambi: Nein
Kompatibel mit Google Assistant: Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung: Ja
L80/B10: 40000
Lebensdauer L80/B10 bei 25°C: 40000
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: Nein
Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe
Lichtaustritt: Direkt/indirekt
Lichtfarbe: weiß
Lichtstrom einstellbar: Stufenlos
Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung: Symmetrisch/asymmetrisch
Lumen pro Watt: 47
Max. Systemleistung in W: 1,5
Mit Betriebsgerät: Nein
Mit Bewegungsmelder: Nein
Mit Leuchtmittel: Ja
Mit Luftschlitzen: Nein
Montageort: Innenbereich
Nennstrom in A: 0
Notlichttauglich: Nein
Notstromversorgung integriert: Nein
Nutzlebensdauer: ca. 40.000 h bei 25°C
Oberflächenschutz Gehäuse: Lackiert
Ohne Dimmfunktion: Ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
Power-Factor: 0,4
Pulsdauer in µs: 0
Schlagfestigkeit: IK04
Schutzart (IP): IP44
Schutzart (NEMA): 4x
Schutzklasse: II
Sortiment: Proline
Spannungsart: AC

Datenblatt zum Artikel

LED-Treppenleuchte EASYSTAIR 1,5 W 3000K silber

ArtNr.: 5423-130080



4

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff matt/satiniert
Gewicht: 0.12 kg