



Aleum Glow AD

Art.Nr. 93134 EAN: 4007529931347

■ Spannung: 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz

■ Abmessungen: 105 x 54 x 71 mm

 Parametrierung: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Aleum Glow AD	anthrazit	93134

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467

Technische Daten

230 V AC ±10% 50 / Spannung:

60 Hz

Abmessungen: 105 x 54 x 71 mm

> B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G.

Parametrierung: MvControl"

(Bluetooth)

Typische

ca. 0.5 W Leistungsaufnahme:

horizontal 180° Erfassungsbereich: (Wandmontage)

max. 16 m quer max. 5 m frontal

Reichweite: max. 3 m Unterkriechschutz

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:

400 m² / 2.5 m Montagehöhe

Montagehöhe

2 m / 4 m / 2.5 m min./max./empfohlen:

Schutzart/-klasse: IP54 / Klasse II

IK03 Stoßfestigkeitsgrad:

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C Polycarbonat, UV-Gehäuse: beständig

anthrazit matt, Farbe: ähnlich RAL7016

für eindrähtige Leiter Anschlüsse und Kabel: 0.5 - 2.5 mm²

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Kontaktart:

2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$

800 W LED max.

Einschaltspitzenstrom Schaltleistung:

Ip (20 ms) = 165 A

max.

Einschaltspitzenstrom Ip $(200 \mu s) = 800 A$

1x u-Kontakt. Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt

Nachlaufzeit: 10 s - 30 min, Impuls 0 - 100 % / 10 s - 6 h Ambiente-Licht:

/ 16 Farben Einschaltschwelle: 10 - 2500 Lux

Produktinformationen

Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz

Ambiente-Licht

Weitere Funktionen über die B.E.G. App per Bluetooth

einstellbar

Mechanische Reichweiteneinstellung unterschiedlicher PIRs

Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der

Bewegungsrichtung

Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von

mehreren Meldern.

Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen

möglich

Schaltung im Nulldurchgang

Fehlschaltungen aufgrund von Tieren können durch Reduzierung der Empfindlichkeit vermieden werden


Einfache Montage durch Stecksockel


Bluetooth ausschaltbar


Wandmontage

Werkseinstellung 3 min, 20 Lux, PIR Empfindlichkeit: max Ambiente-Licht Farbe: weiß; Helligkeit: 100%; Nachlaufzeit: 5

min












B.E.G. MyControl

B.E.G. One App





Zubehör



RC-Loeschglied Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10% Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-Loeschglied

Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC ±10% Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Gehäuse: beschichteter Stahlkorb