MET4 *Metallspirale Ø 4 mm*

für Rohrinnendurchmesser 9 – 32 mm
Art.-Nr.: **30054** | **30017** | **30018** | **30019** | **30020** | **30021**

VIDEO
RG – RUNPOGLEITER
Hier klicken Video

KG 170

3-fach versetzt gewickelt

Achtung! Stromleitend

Hier klicken Produktinformationen

Spiralspitze: RG6 - Führungsspitze mit Spezial-Ösenkopf Ø 6 mm, mit Strang verpresst

Spiralende: Ösenkopf Ø 6 mm, mit Strang verpresst

Stab	empf. Rohr-ID*	Biegeradius	Bruchlast Spiralende	Gesamtbruchlast inkl. RG6 - RUNPOGLEITER
Ø				
4 mm	9 - 32 mm	25 mm	170 Kg	170 Kg

*** ID =** Innendurchmesser

DATEN

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

ART.-NR.	**30054**	**30017**	**30018**	**30019**	**30020**	**30021**
PREIS €	**€ 19,60**	**€ 26,80**	**€ 35,00**	**€ 43,30**	**€ 52,00**	**€ 56,00**
LÄNGE	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m
GEWICHT	0,37 kg	0,67 kg	0,93 kg	1,33 kg	1,60 kg	1,90 kg
GESAMTBRUCHLAST	170 kg					
STAB Ø	Ø 4 mm					
MATERIAL	3-fach versetzt gewickelte Metallspirale					
ROHRINNEN - Ø	optimal von 9 - 32 mm					

VORTEILE

- Gesamtbruchlast 170 kg
- Inkl. RG6 RUNPOGLEITER (Führungsspitze) mit Öse
- Optimal für Rohrinnendurchmesser 9 - 32 mm
- Biegeradius 25 mm

BESCHREIBUNG

Die MET4 Metallspirale Ø 4 mm ist 3-fach versetzt gewickelt und gewährleistet eine gute Biegefähigkeit sowie einen kontrollierten Vorschub auch bei engen Radien. Die RG6 Führungsspitze ist mit einem Spezialösenkopf Ø 6 mm ausgeführt und fest mit dem Strang verpresst. Das Spiralende verfügt über einen Ösenkopf Ø 6 mm, ebenfalls mit dem Strang verpresst. Die Spirale ist zur Kabelaufnahme bis maximal 7 x 2,5 mm² geeignet. Der Biegeradius beträgt 25 mm. Die Gesamtbruchlast inklusive RG6 Führungsspitze beträgt 170 kg.
Die Spirale darf nicht unter Spannung verwendet werden.

Optimales Einsatzgebiet: Rohrinnendurchmessern von 9 bis 32 mm

Lieferumfang: 1 x MET4 Metallspirale Ø 4 mm inkl. RG6 - Führungsspitze mit Spezial-Ösenkopf an der Stabspitze und 1 x verpresster Ösenkopf Ø 6 mm am Spiralende

INFORMATION

Kompatibles Zubehör
Kabelziehstrumpf mit Schnellverschluss
Ø 4 -6 mm - Art.-Nr. 20272
Ø 6 - 9 mm - Art.-Nr. 20273
Ø 9 - 15 mm - Art.-Nr. 20274

Hier klicken Produktinformationen